

# DTF-60

## FULL PRODUCTION

Incluye:

- Software control impresora.
- Software Impresión con diversos perfiles de color.
- Impresión de ficheros PNG / TIFF / JPG / PDF



*Velocidad con doble cabezal	
6 pasadas	10 m2/h
8 pasadas	8 m2/h

- ✓ **Impresión**
- ✓ **Aplicación polvo adhesivo**
- ✓ **Curado**
- ✓ **Enrollado trabajo**

- ✓ Resolución hasta 2.400 dpi.
- ✓ Velocidad fiable, constante y RENTABLE de hasta 10m2/hora.
- ✓ Unidad de curado y enrollado con panel de control táctil configurable según producción.
- ✓ Tinta Pigmentada Textil.
- ✓ Recirculación automática tinta blanca.
- ✓ Sistema alerta capacidad tinta.

- \* Alta eficacia y Bajo coste, sin necesidad recorte de vinilo, **SIN DESPERDICIO**,
- \* Ahorro en tiempos de producción, horas de diseño.
- \* Tacto Suave y agradable.
- \* Espectacular resistencia al lavado y gran elasticidad y estiramiento sin deformación en prendas deportivas.
- \* Amplio rango de aplicaciones y tejidos sobre los que aplicarlo: Algodón, Poliéster claros y oscuros, tejidos de alta elasticidad, Nylon, Lycras, Jeans, etc.

desde  
**258€/mes**

[www.distrigraf.com](http://www.distrigraf.com) [www.m2m.es](http://www.m2m.es) [www.serviprinter.es](http://www.serviprinter.es)

\* con doble cabezal.

# Tipos de Aplicación



Black/Color T-shirt



Hoodie



Pants/Trousers



Sleeve/Cuffs



Cap



Mask



Canvas shoes/bag

DTF-60-FP-PRO	
Cabezal Impresión	2 cabezales piezoeléctricos i3200/4720. Opcional 3 o 4 cabezales.
Resolucion Impresión	Hasta 2.400 dpi.
Ancho soporte impresión	760 mm
Ancho impresión	730 mm
Sistema VACUM (succión)	Incluído para optimizar la producción evitando pliegos en el film durante la impresión.
Tinta	Pigmentada textil transferible CMYK + Wh. Posibilidad tinta FLUOR Naranja y Verde
Capacidad tinta	Sistema continuo con cartuchos rellenables 220 ml.
Colores	CMYK+WH / CMYKWH+CMYKWH / CMYKWH+FLUOR (Depende nº de cabezales)
Sistema Secado Impresión	Secador frontal en impresora + bandeja secado entrada horno curado. Equipado con sistema de succión de film impreso, optimizando los costes de materiales para su máximo aprovechamiento.
Dispensador automático Polvos Adhesivos	Dispensador automático de polvos adhesivos mediante control de peso con optimización en su consumo y autonomía.
Equipo curado	Panel táctil con control total en la aplicación de polvos adhesivos, velocidad sistema curado con sistema de succión automático y enrollador de trabajos terminados sincronizado por sensores infrarojos. Sistema final de enfriado del film para su estabilización.
Conexión datos	Ethernet RJ45
Potencia Eléctrica	50HZ/60HZ 220V/10A
Temperatura	10°C a 38 °C
Humedad	40% a 70%
Software Impresión	Controlador HansonSfot Incluye Software RIP PhotoPrint. (Opcional Digital Factory)
Formatos Ficheros	BMP / TIF / PNG / EPS / PDF
Sistema Operativo	Windows 10
Dimensiones Impresora	2100 x 1200 x 1800
Peso impresora y Sistema Secado Enrollado	150 Kg. (impresora + sistema de secado y enrollado)
<b>Velocidades de producción (configuración 2 cabezales)</b>	
360 x 1800 dpi - 4 pasadas	10m2/hora
720 x 1200 dpi - 6 pasadas	7 m2/hora

## Ejemplo ratios de consumo

\*Datos genéricos. Depende de diseños



1 Juego tintas DTF CMYK de 1 Litro



10 Litros DTF Blanco



10 Rollos Film DTF 0,60x100mts



5 Kg polvos adhesivos

## DISTRIBUIDORES OFICIALES



barcelona

902.88.11.53 www.distrigraf.com



madrid

91 6418174 www.m2m.es



sevilla

95.429.40.44 www.serviprinter.es